

	<h1>DEOXIN</h1>	<b>VERSION 3</b> <b>15-06-18</b>
---	-----------------	-------------------------------------

## DESOXIDANTE CONCENTRADO Y ACONDICIONADOR DE METALES

### **Descripción:**

DEOXIN, es un poderoso desoxidante a base de ácidos y desengrasantes con poder penetrante que remueven la herrumbre de las superficies metálicas, transformándolas en una capa protectora de fosfato sin el ataque posterior al propio metal. Ahorra tiempo en el mantenimiento y preparación de superficies. No contiene ácido clorhídrico, no es inflamable, no despiden vapores tóxicos, es reutilizable y restablece el color metálico de superficies ferrosas.

### **Aplicación y Modo de empleo:**

DEOXIN, es aplicable sobre superficies oxidadas de hierro o acero, convirtiendo la herrumbre en una capa protectora que la protege de la posterior corrosión, por un período de 96 horas como mínimo.

-Retirar las costras gruesas de óxido de la superficie del metal con la ayuda de un cepillo metálico o espátula.

-Preparar la solución de uso que consta de 1 parte de producto por 3 partes de agua corriente.

-sumergir las piezas por espacio de 20 a 30 minutos, hasta lograr que la superficie metálica este ploma o de color negro metálico, saque las piezas y deje secar al ambiente, no ENJUAGUE INMEDIATAMENTE ESTO ES PERJUDICIAL PARA LA CAPA PROTECTORA DE FOSFATO.

-Si desea completar el tratamiento de fosfatizado, utilice Detersol N-22 en el enjuague.

-Si la pieza a limpiar es muy grande o está en posición vertical aplique el desoxidante utilizando un Waype mojado con el producto repetidas veces por espacio de 30 minutos procurando mantener la pieza húmeda.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Apariencia	Líquido
% Sólidos solubles	18.0 ± 1.0
pH al 1 %(20° C)	2.0 ± 0.5
Densidad gr/cm <sup>3</sup> (20°C)	1.34 ± 0.05

#### **PRESENTACIÓN:**

Envases plásticos de 1, 5 y 55 Gl. debidamente rotulados y con la siguiente información:

- Nombre del Producto
- Lote de Producción
- Fecha de Vencimiento
- Peso Bruto, Peso Neto
- Dirección del Fabricante



**ADVERTENCIA:** La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por **LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC** en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, dirijase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-mail: [ventas@lineaquimicaintegral.com](mailto:ventas@lineaquimicaintegral.com)

#### **LINEA QUIMICA INTEGRAL S.A.C.**

Calle B Mz. C Lt. 47 Urb. Panamericana Norte – Independencia – Lima – Perú  
Telf.: 521-8623 / 485-0349

[ventas@lineaquimicaintegral.com](mailto:ventas@lineaquimicaintegral.com)  
[www.lineaquimicaintegral.com](http://www.lineaquimicaintegral.com)