

## DESENGRASANTE DIELECTRICO INDUSTRIAL LQI

### 1. Descripción:

Solvente desengrasante industrial compuesto por solventes ligeros de petróleo y solvente ecológico, ideal para el desengrase de piezas y equipos en las diferentes industrias, presenta características dieléctricas.

### 2. Propiedades:

- ✓ Remueve grasas ligeras y pesadas.
- ✓ Presenta propiedades dieléctricas.
- ✓ Es de rápida evaporación.
- ✓ No despide olores fuertes.
- ✓ No daña la capa de Ozono.
- ✓ No corrosivo.

### 3. Modo de empleo:

DETERSOL DDI LQI, se debe aplicar puro directamente sobre la pieza a tratar, utilizando pistola pulverizadora o brocha. En el caso de aplicar por inmersión se recomienda mantener cerrado el envase para evitar la evaporación. Como precaución se recomienda retirar los plásticos y elastómeros antes del desengrase con el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PRESENTACIÓN
Apariencia :	Líquido incoloro	Envases plásticos de 5 y 55 GL debidamente rotulados con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre del Producto</li><li>• Lote de Producción</li><li>• Fecha de Vencimiento</li><li>• Contenido Neto</li><li>• Dirección del Fabricante.</li></ul>
Densidad (gr/cm <sup>3</sup> ) a 20 °C :	0.80 ± 0.2	
Punto de inflamación :	42 °C	
Sólidos (%) :	52.0 ± 2.0	



**ADVERTENCIA:** La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por **LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC** en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con nuestros representantes al teléfono: 521-8623 o e-mail: [ventas@lineaquimicaintegral.com](mailto:ventas@lineaquimicaintegral.com)