

	SOLVENTE DIELECTRICO - SL	VERSION 4 15-06-18
---	--------------------------------------	-------------------------------

SOLVENTE DIELECTRICO 25KV

Descripción:

SOLVENTE DIELECTRICO - SL es un solvente con propiedades dieléctricas formulado para el desengrase y limpieza de equipos e instrumentos eléctricos y mecánicos.

Propiedades:

Provee excelente limpieza y desengrase donde se aplica y remueve grasas, aceites, ceras, tierra y demás elementos que se adhieren a los equipos evitando el paso normal de la corriente eléctrica.

Al evaporarse no deja residuos. Reduce el tiempo en las operaciones de mantenimiento preventivo ya que puede usarse cuando los equipos se encuentran en funcionamiento. Verificar que no haya chispas o falsos contactos.

No es agresivo con las manos y de baja emisión de vapores los cuales son tolerables al medio ambiente y a los usuarios.

Aplicación y Modo de empleo:

SOLVENTE - SL se aplica por inmersión, rociado, pulverización o manualmente sobre las partes y piezas a limpiar, sean estos motores eléctricos, circuitos de alta tensión, motores de explosión, maquinaria pesada y aparatos eléctricos en general.

Se aplica en el mantenimiento preventivo y general de sistemas eléctricos.

Para acelerar el secado se puede aplicar aire seco a una presión de 20 psi o menos.

No aplicar sobre gomas o plásticos transparentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apariencia	Líquido Transparente
Gravedad Específica	1.03 ± 0.01
Rigidez Dieléctrica	Cumple con la Norma ASTM D-877 (25Kv)

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de 5 y 55 Gl. debidamente rotulados y con la siguiente información:

- ◆ Nombre del Producto
- ◆ Lote de Producción
- ◆ Fecha de Vencimiento
- ◆ Peso Bruto, Peso Neto
- ◆ Dirección del Fabricante



ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por **LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC** en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, dirijase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-mail: ventas@lineaquimicaintegral.com

LINEA QUIMICA INTEGRAL S.A.C.

Planta: Calle B Mz. C Lt. 47 Urb. Panamericana Norte – Independencia – Lima – Perú

Telf.: 521-8623 / 485-0349

ventas@lineaquimicaintegral.com

www.lineaquimicaintegral.com